FAHNENAUSLEGER

Indoor-System zur »herausragenden« Befestigung von Fahnen an Wänden.

Die Montage ist schnell und einfach durchführbar.

Der Flansch nimmt eine Schiene auf.

Der Ausleger kann je nach Schiene auch beidseitig mit Prints ausgestattet werden.

Die untere Schiene dient als Beschwerung.

FLAG HOLDER

Indoor system for an »outstanding« fastening of flags onto walls.

Quick and easy to mount.

The flange can take one rail.

The resulting holder can be equipped with up to two flags (if you use the 3-channel rail).

The lower rail is used as a load.

aluschilder Systemtechnik
Bachgasse 17 - D-63584 Gründau - Tel.: +49(0) 6058-1002 - Fax +49(0) 6058-1001
Mail: info@aluschilder.de - www.aluschilder.de

FAHNENAUSLEGER

Die Auslage der Fahne ist abhängig von Länge und Gewicht des Printes.

The length of the flag holder is depending on the weight of the flag (print).

aluschilder.de
Herzlich Willkommen
SDAG
Software Division
Anke Berger

SIGN-WARE® GERMANY

36.0630.31

Flansch

für Schiene 2-Kanal RUND
Zur Horizontal- oder Vertikalmontage
Durch den Schlitz bleibt der Kederkanal frei
Einsatz nur INDOOR
Aluminium, inkl. Schienenbefestigung

H: 50 mm T/L: 60 mm 200 g VP: 1

Flange

for rail 2-channel ROUND
To assemble horizontally or vertically
for INDOOR use only
flange has a outlet for the print
aluminium, incl. rail fastener

H: 1,97 inch T/L: 2,36 inch 200 g VP: 1

36.0832.31

Flansch

für Schiene 3-Kanal RUND
Zur Horizontal- oder Vertikalmontage
Durch die Schlitze bleiben die Kederkanäle frei,
Einsatz nur INDOOR, inkl. Schienenbefestigung
Aluminium

H: 50 mm T/L: 60 mm 178 g VP: 1

Flange

for rail 3-channel ROUND,
for assembly horizontally or vertically,
for INDOOR use only, incl. rail fastener
aluminium

H: 1,97 inch T/L: 2,36 inch 178 g VP: 1

36.1228.01

Schienenhalter universal

Zur Montage von SIGN-Schienen im rechten Winkel zur Wand, Einsatz ausschließlich INDOOR
Die Schiene wird durch zwei Gewindestifte im Kederkanal fixiert
Stahl glanzverzinkt

B: 30 mm H: 90 mm T/L: 76 mm 135 g VP: 1

Rail fastener

To assemble SIGN-WARE®-rails in right angles on the wall, for INDOOR use only
The rail is fixed with 2 grubscrews in the keder channel
steel zinc plated

B: 1,18 inch H: 3,54 inch T/L: 2,99 inch 135 g VP: 1

36.0460.31

Schiene 2-Kanal FLACH

eloxiert, L=6000 mm
für Keder Ø=7-10 mm

B: 17 mm H: 44 mm L: 6000 mm 3720 g VP: 10

Rail 2-channel FLAT

anodised, L=6000 mm
for keder Ø=7-10 mm

B: 0,67 inch H: 1,73 inch L: 236,22 inch 3720 g VP: 10

36.2460.35

Schiene 2-Kanal FLACH

Aluminium pulverbeschichtet
lichtgrau (ca. RAL 7035)
L=6000 mm
für Keder Ø=7-10 mm

B: 17 mm H: 44 mm L: 6000 mm 3720 g VP: 10

Rail 2-channel FLAT

aluminium, powder coated
light gray (ca. RAL 7035)
L=6000 mm
for keder Ø=7-10 mm

B: 0,67 inch H: 1,73 inch L: 236,22 inch 3720 g VP: 10

36.1308.44

Endstopfen

für Schiene 2-Kanal FLACH
lichtgrau

B: 17 mm H: 44 mm T: 26 mm 7 g VP: 4

End cap

for rail 2-channel FLAT
lightgrey

B: 0,67 inch H: 1,73 inch T: 1,02 inch 7 g VP: 4

36.0330.31

Schiene 2-Kanal RUND
eloxiert, L=6000 mm
für Keder Ø=7-10 mm

Ø: 30 mm L: 6000 mm 3200 g VP: 10

Rail 2-channel ROUND
anodised, L=6000 mm
for keder Ø=7-10 mm

Ø: 1,18 inch L: 236,22 inch 3200 g VP: 10

36.0330.35

Schiene 2-Kanal RUND
Aluminium pulverbeschichtet
lichtgrau, L=6000 mm
für Keder Ø=7-10 mm

Ø: 30 mm L: 6000 mm 3200 g VP: 10

Rail 2-channel ROUND
aluminium, powder coated
lightgrey, L=6000 mm
for keder Ø=7-10 mm

Ø: 1,18 inch L: 236,22 inch 3200 g VP: 10

36.0330.45

Endstopfen
für Schiene 2-Kanal RUND
lichtgrau

Ø: 30 mm T/L: 23 mm 4 g VP: 4

End cap
for rail 2-channel-ROUND
lightgrey

Ø: 1,18 inch T/L: 0,91 inch 4 g VP: 4

36.0732.31

Schiene 3-Kanal RUND
für Keder Ø=7-10 mm, L=6000 mm
2 Kederkanäle für die Prints
1 Kederkanal zur Befestigung der Schiene
eloxiert

Ø: 32 mm L: 6000 mm 4122 g VP: 10

Rail 3-channel ROUND
for Keder Ø=7-10 mm, L=6000 mm
2 channels for the prints
1 channel to fix the rail

Ø: 1,26 inch L: 236,22 inch 4122 g VP: 10

36.0732.45

Endstopfen
für Schiene 3-Kanal RUND
lichtgrau

Ø: 32 mm T/L: 12 mm 3 g VP: 4

End cap
for rail 3-channel ROUND
lightgrey

Ø: 1,26 inch T/L: 0,47 inch 3 g VP: 4

36.0002.00

Sägezuschnitt
Kürzung sämtlicher Schienentypen
auf gewünschte Länge

VP: 1

Sawing cut
cutting of all rails on required length

VP: 1

SIGN-WARE®
GERMANY

36.0508.30

Rundrohr
8 mm für Hohlsäume
L=6000 mm

Ø: 8 mm L: 6000 mm 360 g VP: 10

Circular tube
8 mm for hollow seam
L=6000 mm

Ø: 0,31 inch L: 236,22 inch 360 g VP: 10

36.0760.43

Kedereinlage für Hohlsäume
Kunststoff-Rundrohr
Ø=7 mm, L=6000 mm INDOOR
ideal für gebogene Schienen

Ø: 7 mm L: 6000 mm 200 g VP: 100

Keder inlay
Ø=7 mm, L=6000 mm
(tube) INDOOR
For use in hollow seams
ideal for bent rails

Ø: 0,28 inch L: 236,22 inch 200 g VP: 100



36.0820.51

Keder transparent
Ø=8,5 mm, F=15 mm, L=3000 m
Optimal geeignet zum HF-Schweißen und Nähen
Bei hinterleuchteten Stoffen ist die Fahne
nicht sichtbar

Ø: 8,5 mm L: 3000 mm 303 g VP: 40

Keder transparent
Ø=8,5 mm, F=15 mm, L=3000 m
Best for HF-welding and sewing
With Backlite prints the keder tongue is invisible

Ø: 0,33 inch L: 118,11 inch 303 g VP: 40



36.0850.51

Keder transparent
F=15 mm, Ø=8,5 mm, Rolle 50 m
Optimal geeignet zum HF-Schweißen und Nähen
Bei hinterleuchteten Stoffen ist die Fahne nicht
sichtbar

Ø: 8,5 mm L: 50.000 mm 6450 g VP: 1 Rolle

Keder transparent
F=15 mm, Ø=8,5 mm, roll 50 m
Best for HF-welding and sewing
With Backlite prints the keder tongue is invisible

Ø: 0,33 inch L: 1968,50 inch 6450 g VP: 1 roll